



Raumweiss

Глибокоматова фарба для стель і стін

- ✓ Житлові кімнати
- ✓ Традиційна
- ✓ Високопокривна
- ✓ Глибокоматова



Опис	
Властивості	Біла водно-дисперсійна фарба для стель і стін. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Має високу покривність й легко наноситься. ✓ Має відмінну стійкість до сухого стирання. ✓ Підвищена адгезія дає змогу багаторазового нанесення шарів. ✓ Створює рівномірне, зовсім матове покриття. ✓ Не містить летких органічних розчинників. ✓ Не перешкоджає природному диханню поверхонь.
Призначення	Для фарбування стін і стель усередині житлових і адміністративних приміщень.
Типи поверхонь для нанесення	По нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними фарбами мінеральних основах – бетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або оштукатурених поверхнях, а також гіпсокартону усередині приміщень із нормальнюю вологістю.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Перед фарбуванням робочу поверхню очистити від пилу, крейдових і вапняних побілок, неміцних штукатурних і шпаклювальних покріттів, олійних, бітумних та інших забруднень. Неміцні й забруднені місця зачистити шпателем або металевою щіткою й обезпилити. Наявні глибокі дефекти поверхні (вибої та тріщини) слід вирівняти акриловою шпаклівкою. Офарблювану основу рекомендується попередньо обробити водно-дисперсійною акриловою ґрунтовкою TM Condor або TM Eskaro.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем в один-два шари. Роботи виконувати за температури навколошнього повітря й основи не нижче ніж +5 °C і не вище ніж + 30 °C. Другий шар фарби наносити через 2 години після нанесення першого.
Колір	Білий (База А).

Тонування	Ручне, барвниками-фарбами ТМ Aura у пастельні тони.
Витрата	5-6 м ² /л на один шар. Витрата фарби залежить від типу й підготовки поверхні.
Час висихання	1-2 години за температури +20 °C і відносної вологості повітря 65%. Час висихання відповідно збільшується за температури нижче ніж +20 °C.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою з милом. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Полімерна акрилова дисперсія, білий пігмент - діоксид титану, допоміжні речовини, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Неморозостійка під час зберігання..
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5 °C до +25 °C. Не піддавати заморожуванню впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недosoсяжному для дітей місці. У разі влучення в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	1л (1,4кг) - 2,5л (3,5кг) - 5л (7кг) - 10л (14кг)
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проkontролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Сложивач мусить ретельно перевірити продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Сложивача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Сложивачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Сложивачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua .	
Редакція Технічного опису №01 від 08.08.2018.	