



## Objekt

Ізолювальна глибокоматова акрилатна фарба

- ✓ Посилена синтетичною смолою
- ✓ Ефективно ізолює забруднення
- ✓ Відмінна адгезія до різних підкладок



Опис	
Властивості	<p>Акрилатна водорозріджувана фарба для перефарбовування складних забруднень у приміщеннях із високим експлуатаційним навантаженням.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Гарно ізолює плями від нікотину, кіптяви, сажі та іржі, сліди від протікання води та ін.</li> <li>✓ Швидко й ефективно перефарбовує сильно забруднені поверхні, утворюючи абсолютно матове щільне покриття.</li> <li>✓ Служить надійним бар'єром від жовтязни.</li> <li>✓ Хороша покривність.</li> <li>✓ Підвищена адгезія до різних підкладок, включаючи поверхні, пофарбовані алкідними й олійними фарбами.</li> <li>✓ Посилена синтетичною смолою.</li> <li>✓ Особливо підходить для проведення термінових ремонтних робіт на великих об'єктах.</li> </ul> <p>Вміст ЛОС в продукті відповідає гранично допустимому для підгрупи і - 140 г/л. Максимальний вміст ЛОС у продукті &lt;140 г/л.</p> <p><b>Блиск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• глибокоматова (приблизно 2) за EN 13300.</li> </ul> <p><b>Зносостійкість:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 клас за EN 13300 (ISO 11998).</li> </ul>
Призначення	<p>Призначена для перефарбовування сильно забруднених поверхонь у приміщеннях із високим експлуатаційним навантаженням, таких як під'їзди, сходові клітини, коридори, готелі, стелі в кухнях. Підходить для використання як ґрунтовка під водорозріджувані фарби.</p>
Типи поверхонь під фарбування	<p>Нові або раніше пофарбовані водорозріджуваними, алкідними або олійними фарбами поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, цегляні, шпакльовані, оштукатурені поверхні. Для внутрішніх робіт.</p>
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13300 — стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозчинних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ISO 11 998, ISO 2813 — методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості.</li> <li>✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) — вміст відповідно до Директиви Європейського Союзу 2004/42/ЄС.</li> <li>✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці відповідно до стандарту ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 та OHSAS 18001: 2007.</li> </ul>
<b>Технічні характеристики</b>	
Підготовка поверхні перед фарбуванням	Офарблювана поверхня має бути очищена від неміцного і відшаровуваного матеріалу, бруду й пилу. Тріщини та вибоїни зашпаклювати відповідною шпаклівкою (Fine Filler, Aqua Filler і т. п.). Перед тим як приступити до фарбування, рекомендуємо промити поверхню 3–5 % розчином соди або мийним засобом, що містить аміачний розчин, сполоснути водою та висушити. Часто зволожені і схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням обробити засобом Biotol E або Biotol Spray. Знову зашпакльовані поверхні заґрунтувати засобом Aquastop або Tiefgrund.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Тоновану фарбу бажано змішати в одній ємності.
Колір	Білий.
Тонування	Машинне за системою Eskarocolor (база А).
Витрата	6-10 м <sup>2</sup> /л.
Розріджувач/розчинник	Вода.
Час висихання	Для другого шару —1–1, 5 години, повне висихання — 2 години за 20°C і відносної вологості повітря 50%.
Робочі інструменти	Валик, пензель.
Очищення інструментів	Після закінчення роботи промити водою з милом..
Склад	Акриловий співполімер, модифікована алкідна смола, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, інгібітор корозії, вода.
<b>Інформація</b>	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі за температури від + 5 до + 30°C. Беретти від холоду та прямих сонячних променів
Запобіжні заходи	Відповідно до Регламенту щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей № 1272/2008 (Регламент CLP), ця продукція не класифікується як небезпечна. Містить 1,2-бензіотіазол-3(2h)-он, суміш 2-метил-5-хлор-(2H)-ізотіазол-3-она з 2-метил-(2H)-ізотіазол-3-оном. Може спричинити алергічну реакцію. За потреби звернутися за медичною допомогою, якщо можливо, показати упаковку/маркування продукту. Зберігати в недоступному для дітей місці. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту з маркуванням знаком СЕ. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні та рідкі відходи утилізувати відповідно до місцевого законодавства.
Густина	1,4 кг/л
Об'єм/маса	0,9 л – 2,7 л – 9 л
<p>Наведена інформація про продукт ґрунтується на результатах лабораторних досліджень і практичному досвіді застосування продукту в залежності від місця й умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту й надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання та використання нашого продукту, а також численні чинники, які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій із застосування і транспортування продукту або порушенням термінів та умов його зберігання, а також у разі використання продукту не за призначенням. Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: <a href="http://eskaro.ua/kontakty_ukr/">http://eskaro.ua/kontakty_ukr/</a>.</p>	