




Condor Wachs Matt

Защитный воск

- ✓ Лессировочный эффект
- ✓ Желеобразный, тиксотропный
- ✓ Шелково-матовый (блеск 10)



Описание	
Свойства	<p>Готовый к применению шелково-матовый защитный воск. Лессировочное средство для структурных минеральных поверхностей. Для высококачественного декорирования внутренних помещений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wachs Matt – смесь специальных восков в водной дисперсии акрилового сополимера. ✓ Желеобразный, тиксотропный. ✓ Специально подобранная вязкость обеспечивает удобное нанесение разными инструментами. ✓ Wachs Matt подчеркивает эффект объемности и глубины структуры поверхности. ✓ Образует лессировочное шелково-матовое (блеск примерно 10) прочное и эластичное покрытие, устойчивое к влажной уборке. ✓ Защищает основу от воды и загрязнений. ✓ Паропроницаемый. ✓ Тонируется в светлые и яркие насыщенные тона. ✓ Для внутренних работ.
Назначение	<p>Финишная отделка структурных минеральных оснований (декоративной штукатурки, натурального и искусственного камня), а также поверхностей, ранее окрашенных матовыми водно-дисперсионными красками. В том числе для отделки декоративных штукатурок с эффектами шлифованного мрамора («мраморино», «гротто»), тесаного камня («травертин»), осыпающегося натурального камня и других структурных поверхностей. Для декорирования интерьеров жилых и офисных помещений с нормальной влажностью: магазинов, ресторанов, офисов и т.д.</p>
Типы поверхностей для нанесения	<p>Минеральные основания (штукатурка, бетон), ГКЛ, МДФ и т.д., а также поверхности, ранее окрашенные матовыми водно-дисперсионными красками.</p>
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Декоративные минеральные основания (штукатурки, шпаклевки и т.д.) выдержать до полного высыхания согласно рекомендациям производителя. Удалить загрязнения, снижающие адгезию Wachs Matt к основанию. Пористые поверхности и пылящие поверхности обработать проникающей грунтовкой. Для получения однородности структуры и насыщенности цвета основания перед нанесением Wachs Matt рекомендуется выровнять впитывающую способность поверхности с помощью грунтовочного материала. В качестве грунтовочного материала использовать матовую водно-дисперсионную краску 1-2 класса устойчивости к мокрому истиранию (по EN 13300) или проникающую грунтовку.</p>
Нанесение	<p>Затонировать Wachs Matt в выбранный цвет.</p> <p>Перед применением перемешать до однородного состояния.</p> <p>Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от +10 °C до +25 °C. Во время нанесения не допускать сквозняков.</p> <p>Wachs Matt наносить в 1-2 слоя. Для отделки поверхностей большой площади необходимо смешать Wachs Matt из нескольких тар вместе в одной емкости в необходимом количестве. Работы на одной плоскости</p>

	<p>выполнять без перерывов, от угла к углу помещения или в пределах рельефных элементов. Рекомендуется за один раз обрабатывать поверхность площадью 1-2 м².</p> <p>Wachs Matt на поверхность наносить кистью, валиком, губкой или специальной рукавицей, и при необходимости сразу же «по мокрому» распределять по поверхности силиконовым или резиновым шпателем или губкой. Открытое время работы с Wachs Matt зависит от впитываемой способности основания, а также от толщины слоя и составляет до 5 минут. При стыковке следующего обрабатываемого участка кромка ранее обработанной поверхности должна быть еще мокрой. На больших поверхностях рекомендуется выполнять работы вдвоем: один маляр наносит сплошной слой материала, а второй за ним распределяет материал по поверхности специальным инструментом. Для получения более глубокого лакировочного эффекта рекомендуется нанести два слоя Wachs Matt. Второй слой наносить после высыхания первого.</p> <p>Wachs Matt можно наносить разными техниками для достижения различных эффектов. Порядок нанесения Wachs Matt на минеральные структурные поверхности с эффектами «травертин», «мраморино», «гротто», а также другими типами структурных поверхностей можно посмотреть на сайте www.eskaro.com.</p>
Уход за окрашенной поверхностью	Wachs Matt приобретает окончательную износостойкость через 3 недели. Избегать очистки поверхности в течение этого периода, но если поверхность все же необходимо очистить, то делать это осторожно, используя влажную тряпку. В дальнейшем загрязнения с поверхности рекомендуется удалять сразу после их появления. Для чистки использовать мягкую тряпку и теплую воду с нейтральным или средней щелочности (рН до 9) моющим средством. Не использовать растворители, абразивные моющие средства, жесткие губки и щетки. После влажной очистки вытереть поверхность насухо.
Цвет	В жидком состоянии белый, после высыхания бесцветный полупрозрачный бесцветный.
Тонирование	В светлые и яркие насыщенные тона по системе Eskarocolor (Каталог «WACHS»). В светлые тона красителями-красками ТМ Aura (не более 2% по объему).
Расход	Расход на один слой 7-10 м ² /л (7-10 м ² /кг). Зависит от способа нанесения и типа структуры поверхности.
Время высыхания	Зависит от толщины слоя Wachs Matt. При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%: 30 минут - на отлипание, 4 часа - нанесение следующего слоя, 24 часа - готовность к эксплуатации.
Рабочие инструменты	Валик, кисть, гладилка из пластика, силиконовый или резиновый шпатель, специальная рукавица, губка.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшее средство очищается механически.
Состав	Синтетические воски, сополимерная акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода. UA предельное значение ЛОС для этой продукции (кат. A1): 200 g/l (г/л). Эта продукция содержит max 200 g/l (г/л) ЛОС.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не замораживать при хранении.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе соблюдать общие правила гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания в глаза промыть водой. Продукт пожаро- и взрывобезопасен.
Утилизация	Высохшее средство и пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Масса/объем	1 кг (1 л) – 2,5 кг (2,5 л)
<p>Приведенная выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основывается на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и представлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать как рекомендации для выбора продукции и рабочих приемов при ее использовании. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортировки, хранения, подготовки, приготовления, использования, эксплуатации, которые приведены в этом Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия использования продукции, а также различные факторы, которые влияют на ее использование и дальнейшую эксплуатацию. Учитывая разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых используется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия ее использования, не указанные в этом Техническом описании. Предоставленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, причиненный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. С выходом новой редакции этого Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua.</p>	
Редакция Технического описания №01 от 23.06.2023.	