



## Strukturfarbe mini

Структурна фарба

- ✓ Для фасадів та інтер'єрів.
- ✓ Наноситься валиком. Легко розкочується.
- ✓ Створює матове рельєфне покриття з дрібним візерунком.
- ✓ Утворює стійке до атмосферних і механічних впливів покриття.



Опис	
Властивості	<p>Готова до застосування структурна акрилатна фарба для фасадів та інтер'єрів.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Утворює матове рельєфне покриття з дрібним візерунком.</li><li>✓ Наноситься валиком.</li><li>✓ Легко розкочується.</li><li>✓ Має хорошу адгезію до основи.</li><li>✓ Стійка до атмосферних і механічних впливів.</li><li>✓ Добре вкриває поверхню, приховуючи дрібні нерівності.</li><li>✓ Має хороші водовідштовхувальні властивості та паропроникність.</li><li>✓ Можливе застосування для оздоблення інтер'єру не тільки як самостійний матеріал, але і в різних поєднаннях (в комплексі) з іншими декоративними лакофарбовими матеріалами (шпаклівками, лаками, лазурами, гладкими фарбами).</li><li>✓ Остаточну стійкість до стирання покриття набуває через 4 тижні.</li><li>✓ Вміст ЛОС (леткі органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу 2004/42/ЄС.</li></ul> <p>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 1062-1:2012. EN 1062-1:2012   E4   S3   V2   W2   A0   C0.</p>
Призначення	Створення декоративно-захисного покриття фасадів та інтер'єрів.
Типи поверхонь для нанесення	Бетон, легкий бетон, міцна цементно-вапняна штукатурка, азбоцемент, силікатна цегла, гіпсокартон.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Офарблювана поверхня повинна бути сухою, чистою і міцною. Забруднення, відшарування, неміцні ділянки, що обсипаються, і речовини, що знижують адгезію фарби до основи (висоли, пил, жири, мастила тощо), ретельно видалити. Тріщини і вибоїни розширити і закрити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою. Пористі поверхні, або поверхні, що

	порошать, перед фарбуванням обробити ґрунтовкою ТМ Condor або ТМ Eskaro. Поверхню, раніше пофарбовану емалевою чи олійною фарбою, обробити најдаковим папером до матовості, очистити від покриття, що відшаровується, і утворилася пилу. Свіжі вапняно-цементні поверхні слід витримати перед фарбуванням не менше одного місяця. Місяця на фасаді, уражені цвіллю або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені засобом BIOTOL (або BIOTOL Spray) і висушені. Для зниження витрат і збільшення покривності фарби Condor Strukturfarbe mini рекомендується перед фарбуванням нанести 1 шар ґрунтувального матеріалу. Як ґрунтувальний матеріал використовувати адгезійну ґрунтовку Condor Primergrund 16 (або Condor Silikon Putzgrund), фарбу Condor Fassadenfarbe Objekt, а усередині приміщень ще й фарбу Condor Mattlatex. У разі використання тонованої фарби Condor Strukturfarbe mini необхідно затонувати ґрунтувальний матеріал в колір фінішного покриття.
Нанесення	Перед застосуванням перемішати. Перед фарбуванням великих площ тонованою фарбою змішати достатню кількість фарби в одній ємності. Основний спосіб нанесення фарби - спеціальним поролоновим фактурним валиком. У разі нанесення фарби фактурним валиком досить нанесення одного шару ґрунтувального матеріалу і одного шару структурної фарби Condor Strukturfarbe mini. Допускається застосування безповітряного розпилювача (діаметр сопла не менше 2 мм). При оздоблювальних роботах на невеликих ділянках поверхні фарби можливе створення нескладної структурної поверхні шаром до 1 мм за допомогою кельми, шпателя, гладилки, пензля та інших інструментів. При цьому витрата матеріалу збільшується залежно від виду візерунка. Відкритий час роботи з фарбою - 15 хвилин. Під час нанесення та висихання фарби температура повітря, матеріалу та основи повинні бути не нижче +10 °C. Не наносити фарбу за високої (вище +30 °C) температури повітря, під прямими сонячними променями, а також під час дощу і туману без застосування спеціальних плівкових огорож, які обмежують вплив атмосферних впливів.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення, поки покриття не здобуде остаточну твердість і зносостійкість, звертайтесь з поверхнею обережно. Для очищення рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. Для очищення використовуйте м'які губки і ганчірки. Для видалення цвілі використовуйте Biotol, Biotol Spray.
Колір	Білий.
Колерування	Машинне за системою Eskarocolor або барвниками-фарбами ТМ Aura у світлі тони (не більше 2% за об'ємом). Внаслідок використання структурної фарбі натуральних наповнювачів можливі незначні коливання колірного тону, тому на суміжних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати в одній ємності матеріали з різних партій. На отриману фактурну поверхню після повного висихання фарби для додаткового декоративного ефекту можна наносити відповідні водно-дисперсійні матеріали (фарби, лаки) ТМ Condor, ТМ Eskaro.
Витрата	530 г/м <sup>2</sup> (3 м <sup>2</sup> /л) на один шар за умови попереднього нанесення одного шару ґрунтувального матеріалу. Витрата також залежить від інструменту та методу нанесення.
Час висихання	Суха на поверхні через 2-6 годин залежно від товщини шару за температури +20 °C і відносної вологості повітря 65%. Повністю суха для перефарбування і стійка до впливу атмосферних опадів – через 1-2 дні. Повне висихання фарби - через 4 тижні. За більш низької температури і високої вологості повітря час висихання збільшується.
Робочі інструменти	Структурний поролоновий валик, хутряний валик. Безповітряний розпилювач (діаметр сопла не менше 2 мм). Кельма, шпатель з нержавіючої сталі та інше.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігменти, наповнювачі, функціональні добавки, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі за температури не нижче +5 °C. Берегти від замерзання.
Запобіжні заходи	Фарба нетоксична, пожежо- і вибухобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Дотримуватись загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду.
Утилізація	Утилізувати як побутові відходи.

Об'єм/маса	3,7 кг, 14,8 кг
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтрлювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a>.</p>	
Редакція Технічного опису №01 від 08.08.2018.	