



Aura Unigrund BioProtekt

Зміцнювальна антицвілева ґрунтовка

- ✓ Готова до застосування.
- ✓ Глибоке проникнення.



Опис	
Властивості	<p>Універсальна акрилова водно-дисперсійна ґрунтовка з антицвілевими добавками</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готова до застосування. ✓ Містить антицвілеві добавки. ✓ Пригнічує розвиток мікроорганізмів. ✓ Глибоко проникає, зміцнює і дезінфікує основу. ✓ Вирівнює вбираючу здатність поверхні. ✓ Зменшує водопоглинання. ✓ Запобігає росту цвілі (грибків). ✓ Збільшує міцність поверхневого шару. ✓ Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. ✓ Не перешкоджає проникності парів води. ✓ Має незначний запах. ✓ Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Призначення	<p>Універсальна акрилова водно-дисперсійна ґрунтовка з антицвілевими добавками. Для зміцнення і дезінфекції пористих, нерівномірно вбираючих, що зазнають постійного впливу вологи основ перед фарбуванням латексними фарбами, шпаклюванням, штукатуркою, приклеюванням шпалер, облицюванням керамічною плиткою тощо. Ґрунтовка Aura Unigrund BioProtekt є засобом профілактики появи і зростання цвілі (грибків) під фінішним шаром оздоблювальних матеріалів.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Оброблювані поверхні: бетон, газобетон, цегла, штукатурка, шпаклівка, гіпсокартон, ДВП, ДСП тощо.</p>
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Поверхня повинна бути сухою і міцною. Поверхню очистити від старих покриттів, що відшаровуються, бруду, пилу, жиру й інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Поверхні, заражені цвіллю (грибком), необхідно попередньо обробити спеціальним фунгіцидним засобом Biotol (або Biotol Spray) відповідно до інструкції із його застосування.</p>

Нанесення	Готова до застосування. Перед нанесенням перемішати. Наносити в 1–2 шари пензлем, або валиком за температури навколишнього повітря й основи вище +10°C. На пористу поверхню наносити не менше 2 разів «мокрим по мокрому».
Колір	Молочно-білий. Після висихання – безбарвний, прозорий.
Витрата	8–10 м ² /л на один шар. Витрата ґрунтовки залежить від типу поверхні.
Час висихання	2 години за температури +20°C і відносної вологості повітря 50%.
Робочі інструменти	Пензель, валик.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла ґрунтовка очищається механічно.
Склад	Дисперсія акрилового співполімеру, вода, функціональні добавки, біоциди < 0,0004%. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/7): 30 г/л (г/л). Ця продукція містить max 30г/л (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +25°C. Берегти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недосяжному для дітей місці. Уникати вдихання й потрапляння на шкіру та в очі. Подразнює. В випадку потрапляння в очі й на шкіру промити водою, за необхідності звернутися до лікаря. При потрапляння на шкіру може спричинити надчутливість (алергію). Ґрунтовка пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Залишки висохлої ґрунтовки підлягають утилізації як побутове сміття. Полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	1 л (1 кг) – 5 л (5 кг) – 10 л (10 кг)
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №03 від 05.12.2023.	