

Condor



Primergrund 14

Зміцнювальна антицвілева ґрунтовка

- ✓ Антицвіль.
- ✓ Для вологих приміщень.
- ✓ Готова до застосування.
- ✓ Акрилова.
- ✓ Глибока дезінфекція ванних кімнат, підвалів та бетонних парканів.
- ✓ Запобігає росту цвілі та грибків.



Опис	
Властивості	<p>Універсальна акрилова водно-дисперсійна ґрунтовка з антицвілевими добавками.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Готова до застосування.✓ Пригнічує розвиток мікроорганізмів.✓ Глибоко проникає, зміцнює й дезінфікує основу, вирівнює вбираючу здатність поверхні, зменшує водопоглинання, запобігає зростанню цвілі (грибків).✓ Збільшує міцність поверхневого шару.✓ Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою.✓ Має незначний запах.✓ Не містить летких органічних розчинників✓ Не перешкоджає природному диханню поверхонь.
Призначення	<p>Для зміцнення й дезінфекції пористих, нерівномірно вбираючих основ, що перебувають під постійним впливом вологи, перед фарбуванням латексними фарбами, облицюванням керамічною плиткою, приклеюванням шпалер, шпаклюванням. Грунтовка Condor Primergrund 14 – це засіб профілактики появи й росту цвілі (грибків) під фінішним шаром оздоблювальних матеріалів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Оброблювані поверхні: гіпсокартон, бетон, газобетон, штукатурка, шпаклівка, цегла, ДСП.</p>
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Поверхня має бути сухою й міцною. Поверхню очистити від старих покриттів, що відшаровуються, бруду, пилу, жиру та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Поверхні, заражені цвіллю (грибком), треба попередньо обробити спеціальним фунгіцидним засобом Biotol (або Biotol Spray) відповідно до інструкції з його застосування.</p>
Нанесення	<p>Готова до застосування. Перед нанесенням перемішати. Наносити в 1-2 шари пензлем,</p>

ТОВ "ЕСКАРО ІНДАСТРІ"
Україна, 67663, Одеська область,
Біляївський район, 21 км Об'їзної дороги М 05-01.
Тел: +38 (048) 707-01-20 (21)
www.eskaro.com, www.eskaro.ua

Підприємство входить до складу
холдингу Eskaro Group AB (Sweden)



	валиком за температури навколишнього повітря й основи вище ніж +10 °С. На пористу поверхню наносити не менше 2 разів «мокрим по мокрому».
Колір	Після висихання – безбарвна.
Витрата	8-10 м ² /л на один шар. Витрата ґрунтовки залежить від типу поверхні.
Час висихання	2-6 годин за температури +20 °С і відносної вологості повітря 50%.
Робочі інструменти	Пензель, валик.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла ґрунтовка очищається механічно.
Склад	Дисперсія акрилового співполімеру, вода, функціональні добавки, біоциди < 0,0004%.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній щільно закритій упаковці за температури від +5 °С до +25 °С. Не піддавати заморожуванню. Берегти від впливу вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати вдихання і попадання на шкіру. У разі попадання в очі й на шкіру промити водою, за необхідності звернутися до лікаря. Дратує. У випадку попадання на шкіру може спричинити надчутливість (алергію). Ґрунтовка пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої ґрунтовки та полімерна тара підлягають утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	1 л (1 кг) – 3 л (3 кг) – 10 л (10 кг)
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу й видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №03 від 08.08.2018.	