



## Aquastop Bio

Антицвілева зміцнювальна водно-дисперсійна ґрунтовка-концентрат

- ✓ Концентрат 1:5.
- ✓ Запобігає появі цвілі.
- ✓ Захищає від вологи.
- ✓ Зміцнює.



| Опис                         |   |
|------------------------------|---|
| Властивості                  | <p>AQUASTOP BIO — антицвілева акрилова зміцнювальна водно-дисперсійна ґрунтовка-концентрат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ґрунтовка-концентрат. Розведення водою 1:5.</li> <li>✓ Глибоко проникає.</li> <li>✓ Запобігає росту плісняви і грибків.</li> <li>✓ Захищає поверхню від вологи.</li> <li>✓ Зміцнює основу.</li> <li>✓ Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою.</li> <li>✓ Зменшує витрати фінішних матеріалів.</li> <li>✓ Має незначний запах.</li> <li>✓ Паропроникна.</li> <li>✓ Для внутрішніх робіт.</li> </ul> |
| Призначення                  | <p>Для ґрунтування основ, які нерівномірно вбирають, зазнають постійного впливу вологи, перед фарбуванням латексними фарбами, облицюванням керамічною плиткою, приклеюванням шпалер, шпаклюванням. Рекомендовано використовувати для ґрунтування вбираючої поверхні перед нанесенням гідроізоляції Aquastop Hydro (та інших обмазувальних гідроізоляцій). Для внутрішніх робіт. Ґрунтовка Aquastop Bio є засобом профілактики появи й росту плісняви і грибків під фінішним шаром оздоблювальних матеріалів.</p>  |
| Типи поверхонь для нанесення | <p>Поверхні для обробки: бетон, газобетон, штукатурка, шпаклівка, цегла, гіпсокартон, ДВП, ДСП та ін.<br/>Приміщення для обробки: ванні й душові кімнати, кухні, комори, підвали, пральні тощо.<br/>Для внутрішніх робіт.</p>   |
| Стандарти якості             |   |
| Технічні характеристики      |   |
| Підготовка поверхні          | <p>Поверхня має бути сухою і міцною. Поверхню очистити від старих покриттів, що відшаровуються, бруду, пилу, жиру та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Поверхні, які заражені пліснявою (грибком), необхідно попередньо обробити спеціальним фунгіцидним засобом Biotol (або Biotol spray).</p>  |
| Нанесення                    | <p>Перед розбавленням перемішати. Розбавити ґрунтовку-концентрат чистою прохолодною водою в</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | співвідношенні 1:5. Перемішати. Нерозбавлену ґрунтовку-концентрат використовувати не рекомендується. Розбавлену ґрунтовку Aquastop Віо наносити в 1–2 шари пензлем, валиком або розпилювачем за температури навколишнього повітря і основи вище +10°C. На пористу поверхню наносити не менше 2 разів «мокрим по мокрому». Оброблена поверхня готова до подальшого оздоблення через 2 години за температури 20°C. |
| Колір  | У рідкому вигляді: біла рідина. Після розведення, нанесення на поверхню та висихання: безбарвна та прозора.  |
| Витрата  | До 60 м <sup>2</sup> /л концентрату на один шар. Витрата ґрунтовки залежить від типу поверхні.   |
| Час висихання  | 2 години за температури +20°C і відносної вологості повітря 50%.   |
| Робочі інструменти   | Пензель, валик, розпилювач.  |
| Очищення інструментів  | Відразу після використання промити водою з милом. Засохлий матеріал очищається механічно.  |
| Склад  | Дисперсія співполімерів, вода, біоциди < 0,0025%.<br>UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. A/7): 30 г/л (г/л). Розведена 1:5 ця продукція містить max 30 г/л (г/л) ЛОС.  |
| <b>Додаткова інформація</b>  |  |
| Морозостійкість  | Не заморожувати під час зберігання.  |
| Гарантійний термін зберігання  | 2 роки від дати, зазначеної на упаковці.   |
| Умови зберігання   | Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°C до +25°C. Берегти від впливу вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Не заморожувати.   |
| Запобіжні заходи   | Подразнює. Під час роботи дотримуватись загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавичках. При потрапленні в очі і на шкіру промити водою, за потреби звернутися до лікаря.  |
| Утилізація   | Залишки ґрунтовки, що висохла, підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.  |
| Густина  | 1,0 кг/л.  |
| Об'єм  | 1 л — 3 л  |
| <p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a>.</p> |  |
| Редакція Технічного опису №03 від 28.09.2023.  |  |