



## ESKAROCOLOR Multi Pigment

Універсальна пігментна паста

- ✓ Для тонування лакофарбових матеріалів на тонувальному обладнанні

Опис	
Властивості	Універсальна пігментна паста. Асортимент кольорів – 16 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Готова до застосування.</li> <li>✓ Для використання у тонувальному обладнанні..</li> <li>✓ Без запаху.</li> </ul>
Призначення	<p>Пігментна паста Multi Pigment призначена для тонування (колерування) водорозріджуваних та органорозріджуваних лакофарбових матеріалів на тонувальному обладнанні.</p> <p>Для ЛФМ, які використовуються для зовнішніх та внутрішніх робіт.</p> <p><b>Увага!</b> Не використовувати пігментну пасту як самостійний ЛФМ.</p>
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ЛОС (лекти органічні сполуки) – вміст відповідно до директиви Європейського Союзу 2004/42/ЄС.</li> <li>✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю, навколошнім середовищем, охороною здоров'я та безпекою праці відповідно до стандарту ISO 9001:2015.</li> </ul>
Технічні характеристики	
Використання	<p>Перемішати в міксері (шейкері) протягом 5 хвилин. Налити пігментну пасту в колбу (ємність) дозатора тонувального обладнання.</p> <p>Застосування пігментної пасти Multi Pigment (тобто тонування ЛФМ) дозволяється за температури повітря, пігментної пасті, лакофарбового матеріалу від +5°C до +30°C.</p>

Колір	Multi Pigment B1 (Синій) Multi Pigment B2 (Ультрамарин) Multi Pigment G1 (Зелений) Multi Pigment M1 (Маджента) Multi Pigment O1 (Помаранчевий) Multi Pigment O2 (Помаранчевий оксидний) Multi Pigment R1 (Оксидний червоний) Multi Pigment R2 (Яскраво-червоний) Multi Pigment R3 (Червоний) Multi Pigment S1 (Чорний) Multi Pigment V1 (Фіолетовий) Multi Pigment W1 (Білий) Multi Pigment Y1 (Оксидний жовтий) Multi Pigment Y2 (Жовтий) Multi Pigment Y3 (Жовтий) Multi Pigment Y4 (Вісмут жовтий)
Склад	Кольоровий пігмент, наповнювачі, допоміжні речовини, розріджувач.
<b>Інформація</b>	
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати та транспортувати в оригінальній заводській герметично закритій тарі за температури від +5°C до +30°C. Не піддавати заморожуванню. Берегти від впливу вологи, нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Зберігати в недоступному для дітей місці. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в робочому одязі, рукавичках. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. У разі попадання в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої поверхні та предметів використовувати воду. Продукт пожежо- та вибухобезпечний.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Не викидати в довкілля. Залишки пігментної пасті здати на звалище шкідливих відходів, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм	1 л.
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтуються на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надана інформація можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> .	
Редакція Технічного опису №01 від 07.10.2024.	