

## Пензель ДЗС флейцовий 3К ручка Gold



- ✓ 3 компонентна ручка
- ✓ Два види щетини синтетична та натуральна
- ✓ Додатковий гачок
- ✓ GripZone

| Опис                         |  |        |         |               |               |
|------------------------------|--|--------|---------|---------------|---------------|
| Властивості                  | Пензель флейцовий.   |        |         |               |               |
|                              | <p>Спеціальний мікс щетини для засобів деревозахисту, лазурей, просочень, антисептиків, ґрунтовок. Також підходить для фарб на водній основі.</p> <p>Максимально комфортна робота завдяки продуманій і ергономічній трикомпонентній ручці зі спеціальною зоною GripZone проти ковзання пальців рук.</p> <p>Зручний гачок для кріплення на ємність із лакофарбовим матеріалом</p> |        |         |               |               |
| Технічні характеристики      |  |        |         |               |               |
| Підготовка поверхні          | Поверхня, на яку наноситься фарба за допомогою пензля, повинна бути чистою, сухою, без жирів, олій та інших забруднень.  |        |         |               |               |
| Застосування                 | Застосовується для засобів деревозахисту, лазурей, просочень, антисептиків, ґрунтовок. Також підходить для фарб на водній основі.  |        |         |               |               |
| Розміри, артикули, штрихкоди | Артикул  | Ширина | Товщина | Довж. щетини  | Штрих-код     |
|                              | 81523102   | 30 мм  | 15 мм   | 43 мм         | 4013307727606 |
|                              | 81524102   | 40 мм  | 15 мм   | 47 мм         | 4013307727613 |
|                              | 81524099   | 40 мм  | 15 мм   | 47 мм         | 4013307718345 |
|                              | 81526102   | 60 мм  | 17 мм   | 54 мм         | 4013307532859 |
|                              | 81526099   | 60 мм  | 17 мм   | 54 мм         | 4013307718352 |
|                              | 81528102   | 80 мм  | 19 мм   | 62 мм         | 4013307532866 |
| 81528099                     | 80 мм  | 19 мм  | 62 мм   | 4013307718369 |               |

|  |  |
|--|--|
| Тип матеріалу ручки  | Пластиковая ручка з різних видів пластику  |
| Тип матеріалу ворсу  | Спеціальний мікс - Натуральна щетина, синтетична щетина  |
| Додаткове  | Має додатковий гачок для того щоб надійно тримати пензель на красчку відра   |
|  | Має спеціальну GRIP Zone біля основи для того щоб не було ковзання пальця при стіканні фарби у вертикальному положенні пензля                              |
|  | Має спеціальний отвір між двома видами щетини для більш довшого тримання фарби.  |
| Температура застосування   | +5 ~ + 30 °C   |
| Температура експлуатації   | +5 ~ + 30 °C   |
| Колір  | Синтетична щетина – має зелений колір, натуральна щетина має чорний колір Також щетина може мати світло чорний колір. Ручка має біло, зелено, сірий колір. |
| Склад  | Спеціальний мікс щетини натуральна та синтетична, має трикомпонентну пластикову ручку  |
| <b>Інформація</b>  |  |
| Гарантійний термін зберігання  | Необмежений.   |
| Умови зберігання   | Продукт зберігати при температурі 23±2 C (73F) / 50% відносної вологості далеко від прямих сонячних променів   |
| Запобіжні заходи   | Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці.   |
| Утилізація   | Утилізувати як побутові відходи.   |
| <p>Наведена вище, актуальна на даний момент, інформація в Технічному описі заснована на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Представлену інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції і робочих прийомів під час її застосування. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки у разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, застосування, експлуатації, що наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити і проконтролювати всі умови застосування продукції, а також різні чинники, які впливають на її застосування та подальшу експлуатацію. Беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких застосовується продукція, Споживач має ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її застосування, не зазначені в цьому Технічному описі. Представлена інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У випадку недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право в установленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення і номера нової редакції Технічного опису. При виході нової редакції даного Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу й видаляється Виробником з сайту. Додаткову інформацію можна отримати у представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a></p> |  |
| Торгівельна марка  | Color Expert   |
| Країна-виробник:   | Чехія  |
| Редакція Технічного опису № 01 від 24.02.2025  |  |