

## Стрічка універсальна ремонтна армована



Одностороння клейова стрічка армована з клеєм на основі синтетичного каучуку (hot-melt)

- ✓ Універсальна
- ✓ Ремонтна
- ✓ Армована
- ✓ Сіра

Опис	
Властивості	Клейка стрічка є термокомпозитом з поліетилену і марлевого волокна як основний матеріал, покритий синтетичним каучуком високої в'язкості, з сильним зусиллям відшаровування, опором розтягуванню, опором мастилу, опором старінню, водонепроникністю, опором корозії.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Як і для всіх чутливих до тиску стрічок, поверхня, на яку наноситься стрічка, має бути чистою, сухою, без жирів, олій та інших забруднень.
Застосування	Температура основи, стрічки, повітря під час застосування: від +10 °С до +40 °С. За більш низьких температур адгезія клейового шару стрічки стає слабкішою. Приклеїти стрічку до поверхні, яка потребує ремонту.
Тип матеріалу	PE
Тип клею	Hot-melt.
Загальна товщина	0.15mm (150µm).
Адгезія до сталі	12N/25mm.
Початкове схоплювання	8#.
Подовження при розриві	52 N/25mm.
Подовження	10%.
Температура застосування	+10 ~ + 40 °С.
Температура експлуатації	-5 ~ + 60 °С.
Товщина	150 мкм.
Колір	Сірий.

Допуски:	Товщина: $\pm 10$ $\mu\text{m}$ ; ширина готового продукту $\pm 1$ mm; ширина котушки $\pm 2$ mm, довжина готового продукту $\pm 0.3$ m; котушка $\pm 0.5\%$ .
Склад	Клейка стрічка є термокомпозитом з поліетилену і марлевого волокна + синтетичний каучук високої в'язкості.
Інформація	
Гарантійний термін зберігання	Мінімальний термін придатності 12 місяців (якщо зберігати за оптимальної температури та відносної вологості повітря 50%).
Умови зберігання	Зберігати за температури $23 \pm 2$ °C (73 °F) / 50% відносної вологості далеко від прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Стрічка нетоксична.
Утилізація	Утилізувати як побутові відходи.
Фасування (рулони):	Ширина $\times$ довжина $\times$ товщина: 48 mm $\times$ 25 m $\times$ 150 мкм; 48 mm $\times$ 50 m $\times$ 150 мкм.
<p>Наведена вище, актуальна на даний момент, інформація в Технічному описі заснована на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Представлену інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції і робочих прийомів під час її застосування. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки у разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, застосування, експлуатації, що наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити і проконтролювати всі умови застосування продукції, а також різні чинники, які впливають на її застосування та подальшу експлуатацію. Беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких застосовується продукція, Споживач має ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її застосування, не зазначені в цьому Технічному описі. Представлена інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У випадку недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право в установленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення і номера нової редакції Технічного опису. При виході нової редакції даного Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу й видаляється Виробником з сайту. Додаткову інформацію можна отримати у представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a></p>	
Країна-виробник:	Україна
Редакція Технічного опису № 01 від 27.12.2024	