

Стрічка ЕКСПЕРТ рисова делікатна



Одностороння клейка стрічка рисова з клеєм на основі акрилу

- ✓ Делікатний
- ✓ Рисовий папір Washi
- ✓ Не пошкоджує поверхню
- ✓ Фіолетова / бузкова

Опис	
Властивості	Делікатна клейка стрічка Washi являє собою високоякісний папір-основу як підкладку. Підкладка з одного боку покрита клеєм на основі акрилової олії, інша сторона покрита антипригарним матеріалом, згорнутим в рулон, з гарною адгезією, укріпленням та термостійкістю. Стрічка в основному використовується для високотеплих фарб для запікання, оздоблення будівель та інших застосувань, що потребують захисту укріплення.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Як і для всіх чутливих до тиску стрічок, поверхня, на яку наноситься стрічка, повинна бути чистою, сухою, без жирів, олій та інших забруднень.
Застосування	Температура основи, стрічки, повітря під час застосування: від +10 °С до +40 °С. За більш низьких температур адгезія клейового шару стрічки стає слабкішою. Приклеїти стрічку до поверхні, яку треба захистити.
Тип матеріалу	Washi.
Тип клею	Модифікований акрил.
Загальна товщина	0.010mm (100µm).
Адгезія до сталі	2N/25mm.
Початкове схоплювання	8#.
Подовження при розриві	65 N/25mm.
Подовження	4%.
Термін перебування на робочій поверхні (HIGT IQ UV)	7–14 днів.
Температура застосування	+10 ~ + 40 °С.
Температура експлуатації	+5 ~ + 60 °С.

Товщина	90 мкм.
Колір	Фіолетовий / бузковий.
Допуски:	Товщина: $\pm 10\mu\text{m}$; ширина: $\pm 1\text{mm}$; довжина: відрізний рулон: $\pm 0.3\text{m}$, Jumbo Roll $\pm 0.5\%$.
Склад	Рисовий папір Washi + модифікований акриловий клей.
Інформація	
Гарантійний термін зберігання	Мінімальний термін придатності 12 місяців (якщо зберігати за оптимальної температури та відносної вологості повітря 50%).
Умови зберігання	Продукт зберігати за температури $23\pm 2\text{ }^\circ\text{C}$ ($73\text{ }^\circ\text{F}$) / 50% та відносної вологості, подалі від прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Стрічка нетоксична.
Утилізація	Утилізувати як побутові відходи.
Фасовка (рулони):	Ширина \times довжина, товщина 48 мм \times 50 м, товщина 90 мкм; 38 мм \times 50 м, товщина 90 мкм; 30 мм \times 50 м, товщина 90 мкм.
<p>Наведена вище, актуальна на даний момент, інформація в Технічному описі заснована на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Представлену інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції і робочих прийомів під час її застосування. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки у разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, застосування, експлуатації, що наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити і проконтролювати всі умови застосування продукції, а також різні чинники, які впливають на її застосування та подальшу експлуатацію. Беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких застосовується продукція, Споживач має ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її застосування, не зазначені в цьому Технічному описі. Представлена інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У випадку недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право в установленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення і номера нової редакції Технічного опису. При виході нової редакції даного Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу й видаляється Виробником з сайту. Додаткову інформацію можна отримати у представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Країна-виробник:	Україна
Редакція Технічного опису № 01 від 27.12.2024	